



Pedo Sprint 100 SP

педикюрный аппарат с пылесосом



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО РОСЗДРАВНАДЗОРОМ

Pedo Sprint 100 SP

Pedo Sprint 100 SP – современный и надежный педикюрный аппарат с пылесосом. Технология Silentpower (SP) нейтрализует неприятные запахи, сила воздействия фрезы становится более мощной. На большом ЖК-дисплее педикюрного аппарата отображаются все важные параметры эксплуатации, такие как мощность всасывания, частота и направление вращения, а также указания по проведению технического обслуживания и ремонта. Интеллектуальная электронная система напоминает о необходимости замены пылесборника и фильтра, а также о дате проведения технического обслуживания.



Описание и преимущества аппарата Pedo Sprint 100SP:

- компактный корпус с возможностью лёгкой очистки и дезинфекции поверхностей, корпус ручки можно обрабатывать в автоклаве
- наконечник с микромотором, гибким всасывающим шлангом и пылезащитным колпачком
- кнопка «ВКЛ / ВЫКЛ» расположена непосредственно на наконечнике
- надёжный зажим фрезы, быстрая и удобная замена вращающегося инструмента
- скорость вращения фрезы от 6 000 до 40 000 об/мин, реверс (вращение по часовой / против часовой стрелки)
- мощность пылесоса: 1 000 мбар при 350 Вт, мощность всасывания – макс. 180 л/мин
- снижен уровень шума работы пылесоса (по сравнению с предыдущими моделями) - уровень шума: 60 дБ (А) при мощности всасывания 100% и 53 дБ (А) при мощности всасывания 20%
- скорость вращения фрезы и мощность пылесоса регулируются индивидуально на ЖК-дисплее, независимо друг от друга
- тройная система фильтрации. В дополнение к мешку для пыли установлены два фильтра, задерживающие мелкую пыль, обеспечивающие максимальную безопасность
- три ячейки памяти для сохранения наиболее часто используемых параметров
- разъем для подключения ножной педали управления.

ОБЪЁМ ПОСТАВКИ

- педикюрный аппарат Pedo Sprint 100 SP, включая всасывающий наконечник
- пылесборник из материала с микропорами (8415.2)
- кабель питания
- ножная педаль управления (опционально)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

устройство управления:

- система электропитания: 220-240В переменного тока, 50-60 Гц
- габаритные размеры (Ш×В×Г): 250×140×185 мм (включая держатель для наконечника)
- масса: 3 кг.

наконечник с микромотором:

- частота вращения: 6-40 тыс. об/мин
- диаметр сопла 23,5 мм, длина без шланга 134 мм
- масса: 141 гр., со шлангом 365 гр.